



NOVAKEMIO

Químicos y Resinas

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN





NOVAKEMIO

Químicos y Resinas

Productos Especiales



RESIKEM

Resina monocomponente en base acuosa que actúa como puente de unión entre diferentes materiales y el mortero o hormigón fresco.

Ideal para unión del tabique con el pilar, enfoscados, enlucidos, recrecidos, juntas frías, etc.

• Rendimiento aproximado: 6-8 m²/l.



DESMOLKEM

Desmoldante concentrado de dilución con agua para su uso en moldes y encofrados de madera o metal.

Alta capacidad de desmoldeo, excelentes acabados, no mancha el hormigón y elevado rendimiento.

• Rendimiento aproximado: 80-120 m²/l.



MASIKEM

Masilla de poliuretano monocomponente de alta elasticidad y consistencia permanente aplicable a pistola para el sellado-pegado de juntas de dilatación, grietas, carpintería, cubiertas, tejas, tuberías, etc.

• Colores: blanco, gris, marrón, teja, negro.



FIXAKEM

Adhesivo fijador bicomponente en base a resinas epoxi 100% sólidos de altas resistencias y adherencia para el anclaje de barras de hierro, barras corrugadas, señales, estructuras metálicas, etc sobre hormigón, piedra, acero, etc.



TERMIKEM

Revestimiento impermeabilizante-aislante, con excelentes propiedades de aislante térmico en techos, cubiertas, paramentos verticales, etc. También actúa como rotura de puente térmico en exteriores de pilares, cantos de forjado, etc.

• Rendimiento aproximado: 1 kg/m².

Aditivos para Mortero y Hormigón

AIRKEM

Aditivo líquido inclusor de aire-plastificante para la elaboración de morteros y hormigones de gran trabajabilidad.

Especial para trabajos de revocos, enfoscados, asientos para mampostería, etc.

Elevado rendimiento.

• Rendimiento aprox.:
En morteros 15 ml por cada 100 kg de cemento seco y en hormigones 25 ml por cada 100 kg de cemento seco.



REDUPLAST

Aditivo líquido reductor de agua-superplastificante para la elaboración de hormigones de altas prestaciones.

Adecuado para el uso en hormigones donde se requiera un importante incremento de las resistencias mecánicas de estructuras.

Mejora la puesta en obra y bombeo debido a sus propiedades superplastificantes, retarda el fraguado para mantener la trabajabilidad más tiempo, mejorando los anclajes y acabados.

• Rendimiento aprox.: Dosis de 1-1,5% sobre cemento seco (1-1,5 litros para 100 kg cemento)

HIDROKEM

Aditivo líquido en base acuosa que actúa como hidrofugante de hormigones y mortero. Reduce la absorción capilar de agua en prefabricados, muros, cimentaciones, túneles, revocos, etc.

• Rendimiento aprox.: Dosis del 1% sobre cemento seco (1 litro para 100 kg cemento)



PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Impermeabilizantes e Hidrofugantes



ELASTIKEM

Elastómero líquido de alta calidad para la impermeabilización de terrazas, cubiertas, techos, tejas, pilares, etc. Excelente adherencia, resistencia a exteriores y elevada elasticidad. En color rojo, teja, gris y blanco.

• Rendimiento aproximado: 2 kg/m².

IMPOLKEM

Impermeabilizante líquido de poliuretano monocomponente en base acuosa de alta calidad para la impermeabilización de terrazas, cubiertas, techos, tejas, pilares, etc. Excelente resistencia al tránsito peatonal, resistencia a exteriores, elevada elasticidad y buena adherencia. En color rojo, teja, gris y blanco. También en película transparente como IMPOLKEM TRANSPARENTE.

• Rendimiento aproximado: 2-2.5 kg/m².



IMPERKEM

Líquido hidrofugante incoloro para el tratamiento de superficies minerales porosas. De uso en paramentos verticales o en cubiertas con inclinaciones superiores al 10%. Excelente hidrofugación de fachadas de piedras naturales, tejas, placas de fibrocemento, ladrillos, hormigones, morteros de enlucido, etc. No cambia el aspecto de la superficie.

• Rendimiento aproximado: 3-6 m²/l.

Morteros Especiales



KEMICEM-SUPER

Mortero de fraguado rápido sin retracción de altas resistencias, adecuado para el anclaje de precisión, refuerzos y reparaciones de hormigón sin necesidad de encofrado. Para el anclaje de máquinas, estructuras metálicas, señales, parches en cornisas, dinteles, puentes, presas, reparaciones de grietas en morteros y hormigones, etc. Excelente adherencia sobre hormigón y acero con elevadas resistencias a compresión y flexotracción.

• Rendimiento aprox.: 1 kg rellena aprox. 600 cc.



KEMICEM-IMPER

Mortero monocomponente de base cementosa con mezcla de resinas, especial para la impermeabilización interior-externo de las construcciones de hormigón en depósitos de agua, piscinas, sótanos, fosos de ascensor, túneles, cimentaciones, etc. Excelente impermeabilización contra presión y muy buena adherencia. Adecuado para el uso en depósitos de agua potable.

• Rendimiento aprox.: 2 kg/m² (2 capas).

KEMICEM-OBTUR

Mortero hidráulico de rápido fraguado especial para el sellado de vías de agua y filtraciones a través del hormigón o mampostería en paredes y suelos. Ideal para el sellado de filtraciones de agua y humedades a través de grietas o agujeros en fosos de ascensor, pozos, acequias, depósitos, túneles, etc. Detiene el agua a presión de forma instantánea.

• Rendimiento aprox.: 1 kg rellena aprox. 620 cc.



KEMICEM-IMPERFLEX

Mortero flexible monocomponente de base cementosa con mezcla de resinas especiales, adecuado para la impermeabilización de las construcciones de hormigón en depósitos de agua, piscinas, terrazas, balcones, sótanos, fosos de ascensor, túneles, muros, etc. Debido a la naturaleza elastomérica del polímero, forma una película flexible que permite su uso en soportes que puedan sufrir pequeños movimientos e incluso puede puentear pequeñas fisuras. Adecuado para el uso en depósitos de agua potable.

• Rendimiento aprox.: 2 kg/m² (2 capas).



Limpiador

CLEANCEM

Desincrustante altamente concentrado para la limpieza de restos de cemento, óxidos, verdín, etc. Limpieza de cementos en mampostería, encofrados, hormigoneras, verdín y suciedad en fachadas y muros minerales, etc.

• Rendimiento aproximado: 10 m²/l.



NOVA KEMIO

Químicos y Resinas



NOVA KEMIO KONSTRUA, S.L.
C/Titanio B-13, Nave 5
Polígono Industrial de Bertoa
15100 - CARBALLO - A CORUÑA - ESPAÑA
Tel. +34 981.732.944

www.novakemio.com

info@novakemio.com



DISTRIBUIDOR OFICIAL