

SOLPOX

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

SOLPOX es un disolvente/diluyente indicado para la dilución de resinas epoxi y la limpieza de las herramientas.

2. APLICACIONES

- Limpieza de herramientas en obra.
- Limpieza de determinadas manchas, tintas, pinturas secas, etc.
- Como diluyente de resinas epoxi.

3. VENTAJAS

- Limpia una amplia gama de pinturas frescas o secas acumuladas en las herramientas de obra o sobre cualquier superficie.
- Posee un punto de evaporación bajo por lo cual su secado es bastante rápido.
- Sirve como diluyente de pinturas epoxi para su aplicación a rodillo o pistola.

4. MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie a limpiar con brocha, pulverizador, vertido, etc, dejando actuar durante unos minutos para que ataque y reblandezca la película de pintura. Repetir la operación varias veces si es necesario hasta completa limpieza de la mancha o herramienta. En las diluciones hacer prueba primero para conseguir la viscosidad ideal de la mezcla.

5. ESPECIFICACIONES

- Aspecto:..... Líquido
- Color:..... Transparente.
- Densidad (20°C): 0,83 ± 0,02 g/cc

SOLPOX

6. OBSERVACIONES

Si se va a utilizar sobre superficies porosas, barnizadas, lacadas, etc, se debe hacer una prueba primero para comprobar si hay algún ataque a dicha superficie.

Ante una exposición prolongada, usar mascarilla de gases o utilizarlo en un lugar con buena ventilación.

No añadir en aplicaciones de capas gruesa (capas de más de 300 gr/m²)

No usar para diluir resinas de poliuretano.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

Usar guantes para su manipulación.

Mantener buena ventilación durante la aplicación y usar las medidas de protección personal adecuadas (mascarilla de gases).

Evitar el contacto con los ojos (usar gafas). En caso de contacto lavar con abundante agua.

En caso de gestión accidental, acudir inmediatamente al médico.

Antes de manipular el producto leer detenidamente la Ficha de Seguridad correspondiente donde aparecen todos los detalles relativos al apartado de seguridad.

Se presenta en envases metálicos o de plástico.

Conservar en el envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco

Nota:

Toda la información contenida en esta ficha técnica, así como las recomendaciones de uso final del producto, dosificaciones, rendimientos, etc. están basadas en nuestra experiencia y conocimientos actuales de los productos, cuando estos son correctamente manipulados y aplicados. En la práctica, los materiales reales y condiciones particulares de cada obra son tan variables que no se puede deducir de la presente información, ninguna garantía o idoneidad para objetivos particulares. Es responsabilidad del usuario final el hacer sus propias pruebas con los materiales de que disponga, en las condiciones de trabajo y de acuerdo al uso que se quiera hacer del producto.

La validez de la presente ficha técnica se pierde con la aparición de una nueva edición, que Novakemio podrá elaborar y editar sin previo aviso.

Novakemio garantiza la calidad del producto fabricado pero no se responsabiliza de las aplicaciones indebidas del producto, ni del mal uso de la información facilitada.